



MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad, Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá
Oddelenie strategického rozvoja a investícií, ref. výstavby a ŽP

Zn.: 17468/MSUST/RVŽP/4370/2025

v Starej Turej, 02.10.2025

**OZNÁMENIE O POKRAČOVANÍ V KONANÍ O POVOLENÍ STAVBY V
STAVEBNOM KONANÍ PO ZRUŠENÍ ROZHODNUTIA ODVOLACÍM ORGÁNOM
v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon), výzva na doplnenie podania a nariadenie ústneho pojednávania
spojeného s miestnym zisťovaním.**

Stavebník : **MS CARWASH, s.r.o.**, so sídlom Lány 1395/8, 972 01 Bojnice,
IČO : 53 723 783, zastúpená Štefan Studený, konateľ spoločnosti

Stavba : **Samoobslužná umyváreň**, umiestnená na pozemku parcely
reg. C-KN č. 1243/2, k. ú. Stará Turá

Mesto Stará Turá, zastúpené PharmDr. Leopoldom Barszczom, primátorom, ako vecne a miestne príslušný orgán samosprávy podľa § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ako príslušný stavebný úrad podľa § 15, ods. 1, zákona č. 25/2025 Z. z., Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon), (ďalej len „stavebný zákon“), oznamuje účastníkom konania nasledovné:

Rozhodnutím ÚRADU PRE ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A VÝSTAVBU SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 04679/2025-20.1.2. (07201/2025) zo dňa 13.02.2025 bolo podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) zrušené rozhodnutie stavebného úradu č. 7335/MSUST/RVŽP/262/2024 zo dňa 22.03.2024, ktorým bolo vydané stavebné povolenie na stavbu „Samoobslužná umyváreň“, umiestnenej na pozemku parcely reg. C-KN č. 1243/2, k.ú. Stará Turá, a vec bola vrátená na nové konanie a rozhodnutie.

Stavebný úrad preto v súlade s uvedeným rozhodnutím odvolacieho orgánu pokračuje v konaní o žiadosti stavebníka MS CARWASH, s.r.o., so sídlom Lány 1395/8, 972 01 Bojnice, IČO : 53 723 783, zastúpeného, p. Štefan Studený, konateľ spoločnosti zo dňa 11.10.2021 o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu podľa § 62 a § 63 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.“) stavebného zákona, pričom je viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu (§ 59 ods. 3 správneho poriadku).

Na základe žiadosti stavebníka MS CARWASH, s.r.o., so sídlom Lány 1395/8, 972 01 Bojnice, IČO : 53 723 783, zastúpeného, p. Štefan Studený, konateľ spoločnosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Samoobslužná umyváreň“, umiestnenej na pozemku parcely reg. C-KN č. 1243/2, k. ú. Stará Turá a po zrušení pôvodného rozhodnutia odvolacím orgánom rozhodnutím ÚRADU PRE ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A VÝSTAVBU SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 04679/2025-20.1.2. (07201/2025) zo dňa 13.02.2025, vrátenej na nové konanie a rozhodnutie, stavebný úrad podľa § 62 ods. 1 stavebného zákona nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním ktoré sa uskutoční dňa **06.novembra 2025 o 12.00 hod.**, so zrazom na mieste stavby, parcela reg. C-KN č. 1243/2, k. ú. Stará Turá.

Stavebný úrad zároveň po preskúmaní podania v súlade s § 60 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. a § 19 ods. 3 správneho poriadku žiadateľa vyzýva, aby v lehote do termínu konania ústneho pojednávania (t. j. 06.11.2025 do 12:00) podanú žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa zákona č. 50/1976 Zb. doplnil o nasledovné doklady:

1. Aktualizoval výkres „č. 1 – Situácia – Osadenie objektu“ v zmysle požiadaviek vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška 453/2000 Z. z.“). To znamená, aby doložil celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením hraníc pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich, podzemných sietí a zariadení technického vybavenia, návrhu prípojok na dopravné a technické vybavenie územia, ochranných pásem; vo výkrese je potrebné okótovať odstupové vzdialenosti od všetkých susedných parciel a dotknutých objektov, výkres celkovej situácie sa prikladá v troch vyhotoveniach.

2. Projektovú dokumentáciu predloženú k zlúčenému územnému a stavebnému konaniu doplnil v zmysle § 9 ods. 1, písm. a) vyhlášky 453/2000 Z. z. o sprievodnú správu s údajmi, ktoré dopĺňajú základné údaje o stavbe uvedené v žiadosti o stavebné povolenie, s informáciami o dodržaní podmienok schváleného územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje, s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní.

3. Projektovú dokumentáciu predloženú k zlúčenému územnému a stavebnému konaniu doplnil v zmysle § 9 ods. 1, písm. b) vyhlášky 453/2000 Z. z. o súhrnnú technickú správu, z ktorej musia byť dostatočne zrejmé údaje uvedené v § 9 ods. b) bod 1. až 8. vyhlášky 453/2000 Z. z.

4. Projektovú dokumentáciu predloženú k zlúčenému územnému a stavebnému konaniu doplnil v zmysle § 9 ods. 1, písm. b) bod 2 vyhlášky 453/2000 Z. z. o požiarnebezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov.

5. Projektovú dokumentáciu predloženú k zlúčenému územnému a stavebnému konaniu doplnil v zmysle § 9 ods. 1, písm. f) vyhlášky 453/2000 Z. z. o statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie.

6. Projektovú dokumentáciu predloženú k zlúčenému územnému a stavebnému konaniu doplnil v zmysle § 9 ods. 1, písm. h) vyhlášky 453/2000 Z. z. o stavebné výkresy, ktoré obsahujú priestorové umiestnenie strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií. V projektovej dokumentácii je potrebné splniť podmienku RUVZ zo stanoviska zn. RUVZ/2021/04442-005 zo dňa 15.10.2021 - doriešiť a zrealizovať napojenie umývacích boxov na zdroj technologickej vody - studňu.

7. Projektovú dokumentáciu predloženú k zlúčenému územnému a stavebnému konaniu doplnil o časť „DOPRAVNÝ PROJEKT“ spracoval Adrián Líška, ktorá je uvedená v obsahu dokumentácie, ale v priloženej dokumentácii sa nenachádza.

8. Podanie doplnil v zmysle § 8 ods. (2) písm. c) Vyhlášky 453/2000 Z. z. o stanovisko Inšpektorátu práce k stavbe z hľadiska zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade návrhu vyhradeného technického zariadenia aj stanovisko príslušnej odbornej právnickej osoby na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14 ods. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (napr. technická inšpekcia, TSU a pod.)

9. Podanie doplnil v zmysle § 32 ods. 1 správneho poriadku v spojení s § 60 zákona č. 50/1976 Zb. o právoplatné rozhodnutia príslušných špeciálnych stavebných úradov, ktorými sa povoľujú nasledovné stavebné objekty:

- stavebné objekty podliehajúce právomoci cestného správneho orgánu – doklad o právoplatnom povolení príslušného cestného správneho orgánu na stavby súvisiace s pripojením stavby na cestnú sieť a stavby dopravnej obsluhy, toto rozhodnutie obsahuje aj právoplatné povolenie pre SO Oporný múr.
- stavebné objekty podliehajúce právomoci štátnej vodnej správy – doklad o právoplatnom

povolení Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy na stavbu studne, vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a odlučovača ropných látok a dažďovej kanalizácie.

Uvedené rozhodnutia sú nevyhnutným podkladom pre vydanie rozhodnutia v konaní o povolení hlavného objektu stavby „SAMOOSLUŽNÁ AUTOUMYVÁREŇ“, keďže stavebný úrad je podľa § 60 stavebného zákona viazaný právomocou špeciálnych stavebných úradov.

Stavebný úrad môže na základe predložených dokladov požiadať o ďalšie doplnenie podania.

Popis stavby :

Predmetom projektu je samoobslužná, modulová bezdotyková autoumyváreň so štyrmi stanoviskami. Objekt má podobu voľne stojaceho jednopodlažného zastrešenia pre štyri stanoviská, s plochou strechou a s technickým modulom so zariadeniami. Konštrukcia autoumyvárne je dodávaná výrobcom ako montovaná konštrukcia, ktorej výrobnou dokumentáciou disponuje výrobca autoumyvárne. Autoumyváreň bude mať štyri stanoviská pre umývanie osobných a dodávkových áut maximálnou celkovou hmotnosťou do 3500 kg, umývacia technika (kontajner) bude zariadená v technológii spoločnosti mtAutomatic. Navrhnutá je základová doska so základnou hrúbkou 270-300 mm (doska s odvodňovacími spádmi povrchu). V strednej časti sa nachádzajú otvory pre odtokové nádrže s dnom, ktoré sú miestnym prehĺbením základovej dosky. Betón dosky je navrhnutý podľa STN EN 206 - C30/37-XC4, XD3, XF2(SK)-CL0,4-Dmax32-S3. Výstuž dosky je navrhnutá BSt 500M, B 500B. Tepelnú izoláciu základovej dosky predstavuje vrstva z extrudovaného polystyrénu hrúbky 50 mm. Je nutné použiť vodeodolný betón spolu s plastifikátorom, alebo tesniaci prípravok napr. Hydrostop.

Na prenos zaťaženia z ocelevej konštrukcie a úžitkového zaťaženia od vozidiel do základového prostredia je navrhnutá základová doska hrúbky 300 mm. Z dôvodu vytvárania povrchového sklonu na odtok vody do zberného žlabu sa hrúbka dosky pri žlabe zmenší na 270 mm. Doska sa vystuží oceľovými KARI-sieťami pri oboch povrchoch s krytím 40 mm.

Nosný systém objektu pozostáva z priestorovej rámovej konštrukcie. Rozstup osí v priečnom smere je 2x3,06m. Rozstup osí v pozdĺžnom smere je 5,12m , 5,12m, 2,82m, 5,12m, 5,12m (os 1, 2, 3, 4, 5, 6). V priesečníku osí sú navrhnuté rámové stojky uzatvoreného štvorcového profilu RHS 100/5. Stojky budú kotvené do základovej dosky chemickými kotvami 4xM16 s efektívnou hĺbkou kotvenia 200 mm (napr. Hilti HY 200-A + závitová tyč HIT-V). Priamo na rámové stojky sa pripoja rámové priečle v priečnom smere z uzatvoreného obdĺžnikového profilu RHS 150/100/4. Do nich sa upevnia rámové priečle v pozdĺžnom smere z uzatvoreného profilu RHS 100/50/4. Do priečných rámových priečlí sa upevnia strešné nosníky z uzatvoreného obdĺžnikového profilu RHS 100/60/4.

Na vytvorenie strešnej roviny bude použitý trapézový plech, ktorý zároveň bude plniť aj stužujúcu funkciu pre strešné nosníky. Spoje jednotlivých prvkov budú skrutkové. Konštrukcia bude žiarovo zinkovaná pre dosiahnutie požadovanej životnosti.

Podlahu pod štyrmi umývacími boxami a technológiou bude tvoriť betónová doska so spádovou vrstvou smerujúcou k odtokovej mreži z vodotesného betónu, s hladkým vonkajším povrchom. Spády spádovej vrstvy na betónovej doske cca 3 %. Okolité plochy príjazdu, výjazdu a parkovacích plôch budú zo zámkovej dlažby.

Konštrukcia nebude mať trvalé opláštenie. Na oddelenie umývacích miest budú použité plachty do výšky max. 2,0 m, ktoré sa uchytiť do rámových stojok.

Všetky zariadenia sa nachádzajú v technickom kontajneri, umiestnené na oceľovom ráme vo vnútri kontajnera. Kontajner je vybavený všetkým potrebným vybavením potrebným pre prevádzku umyvárne. Kontajner je vyrobený bez podlahy. Osadený bude na základovej doske, ktorá je súčasťou základovej dosky stanovísk na umývanie áut.

Izolácia proti vlhkosti - medzi vrstvou podkladného betónu a vrstvou železobetónovej jazdnej dosky je nutné použiť fóliu z PE. Odporúča sa použitie vertikálnej izolácie železobetónovej dosky.

Stuženie objektu - stabilita konštrukcie je zabezpečená rámovým pôsobením prvkov a tuhým kotvením stojok do základovej dosky. Strešná rovina sa stuží trapézovými plechmi s nosnými prvkami strechy RHS 100/6.

Delenie na stavebné objekty:

SO 01 Stavebná časť autoumyvárne

SO 02 Kanalizačná prípojka

SO 03 ORL

SO 04 Elektrická prípojka

SO 05 Vodovodná prípojka

SO 06 Plynová prípojka

Základná špecifikácia objektu SO01 autoumyvarne:

zastavaná plocha objektu - 168,0 m²,

úžitková plocha objektu - 148,8 m²

výška od podlahy - 4,192 m

Dĺžka (vrátame atiky) —25,2 m - 24,10m rozšírenie dosky kvôli osadeniu stĺpov, bude využívané ako súčasť vozovky

Šírka (vrátame atiky) - 6,34 m - 6,92m rozšírenie dosky kvôli osadeniu stĺpov, bude využívané ako súčasť vozovky

Základná špecifikácia technického kontajneru :

stavebná výška - 2,25 až 2,55 m,

zastavaná plocha kontajneru - 19,19 m²,

úžitková plocha kontajneru - 17,80 m²,

objem kontajneru - 46,98 m³.

Rám s umývacou technikou je dodávaný ako celok zariadenia mtAutomatic:

- úprava vody
- ohrev vody (plynový kotol)
- vytváranie tlaku vody v systéme
- hlavný riadiaci modul
- distribúcia elektrickej energie, riadenie osvetlenia

Prípojenie na inžinierske siete:

K autoumyvárni je potrebné priviesť nasledujúce pripojenia inžinierskych sietí:

1. Elektrická energia - objekt bude napojený na verejnú elektrickú sieť navrhovanou elektrickou prípojkou s elektromerom.
2. Vodovodná prípojka - objekt bude napojený na vodu z vŕtanej studne.
3. Kanalizácia - objekt bude napojený kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. Kanalizačná prípojka bude opatrená odlučovačom ropných látok.
4. Plynová prípojka - objekt technológie bude plynovou prípojkou napojený na verejnú plynovodnú sieť. Napojený bude plynový vykurovací kotol HeatMaster 70 TC s výkonom 70kW a spotrebou max. 2,2 m³/h.

Technológia obehu vody, dažďová voda:

Štvor-stanovisková autoumyváreň bude zásobovaná vodou z navrhovaného bodu napojenia na pozemku investora. Distribúcia vody na umývanie automobilov pomocou vysokotlakových vodičov podľa Systému mtAutomatic. Vypúšťanie priemyselných vôd predstavuje 100 % spotreby vody. Koncovky hadíc na distribúciu sú zakončené pištoľou s nadstavcom s vysokotlakovými tryskami.

Vnútrotný systém sanitárnej kanalizácie bude vyhotovený z rúr pre zakrytú kanalizáciu PVC SN-8 priemer 75, 110 a 160 mm. Odpadové vody je nutné odviesť cez separátor ORL do verejnej kanalizácie v súlade s miestnymi technickými podmienkami.

Zrážkovú vodu je nutné odviesť cez druhý ORL do vsakovacej jamy v súlade s miestnymi technickými podmienkami.

Splašková kanalizácia bude odvádzať priemyselné vody a pôjde cez ORL a prečerpávaciu stanicu do verejnej kanalizácie. Navrhnuté sú odlučovače ropných látok na princípe koalescencie s dodatočnou sorpciou, v prevedení vysoko hustého polyetylénu, celkových pôdorysných rozmerov 1,2 x 3,3 m, s označením KLARTEC, typ KLV 1/1 sII – pre čistenie technických vôd a KLV 8/1 sII pre čistenie dažďovej kanalizácie.

Vsakovacia jama bude realizovaná betónovými skružami priemeru 1500 mm (vnútrotný priemer 1200mm). Hĺbka vsakovacej jamy bude 9m. Objem vsakovacej jamy je 10,17m³. Potreba veľkosti vsakovacej jamy na 15 minútový dážď je 10,17m³.

Voda, privedená z vodovodnej prípojky bude použitá na umývanie automobilov, kde sa v technickej miestnosti zohreje a pridajú sa do nej certifikované ekologické čistiace prostriedky. Pod vysokým tlakom sa nanáša tekutina na automobily (motorky...), kde po opláchnutí zmäččenou vodou odteká centrálnou vyspádovanou podlahou spolu s nečistotami do sedimentačných jám pod umývacími miestami v jednotlivých boxoch. Tam sa budú usadzovať nečistoty (štrk, piesok...) a ostatná tekutina bude odvedená už ako priemyselná kanalizačná voda do ORL. Tam sa zachytia ropné látky a kanalizácia bude pokračovať do verejnej kanalizácie cez revíznú šachtu.

Medzi cestnými žľabmi a umývacími boxami je navrhnutý ležatý cestný obrubník, ktorý vytvára zábranu na prenikanie dažďových vôd do umývacích boxov a naopak. Užívatelia autoumyvárne budú poučení a upozornení na umývania áut a motoriek zásadne len v rámci umývacieho boxu, aby nedochádzalo ku znečisteniu životného prostredia.

Inštalácia protimrazového systému - inštalácia bude vyhotovená z rúr PVC s priemerom ø75mm, ktoré budú viesť ku studni protimrazového systému, v technickom kontajneri, nad kanalizačnou prípojkou a pod elektrickou prípojkou. Studňa vyhotovená z vlnitej rúry ø600mm + zaslepená rúra, výška 150 cm, liatinový kryt.

Objekt stavby „samoobslužnej autoumyvárne“ bude umiestnený: 5,90 m od pozemku parcely reg. C-KN č. 1303, 13,80 m od pozemku parcely reg. C-KN č. 1243/1, nezistenej vzdialenosti od pozemku parcely reg. C-KN č. 1241/8, k. ú. Stará Turá.

Objekt stavby „prístrešku“ bude umiestnený: 3,70 m od pozemku parcely reg. C-KN č. 1241/8, nezistenej vzdialenosti od pozemku parcely reg. C-KN č. 1243/2, nezistenej vzdialenosti od pozemku parcely reg. C-KN č. 1303, k. ú. Stará Turá.

Poučenie:

Ak sa niektorý účastník nechá zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

PharmDr. Leopold Barszcz
primátor mesta

Doručí sa:

Účastníci konania:

stavebník

1. MS Carwash, s.r.o., Lány 1395/5, 972 01 Bojnice

vlastník pozemku pod stavbou

2. Michal Studený, Lány 1395/8, 972 01 Bojnice

vlastníci dotknutých susedných nehnuteľností

3. Mesto Stará Turá, Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá

4. Miroslav Pollák, Dibrovova 244/4, 916 01 Stará Turá

5. Štefánia Ťažká, Uhrova 660/1, 916 01 Stará Turá

6. Ing. Sadloňová Silvia, Tilgnerova 715/6, 841 04 Bratislava - Karlova Ves

7. Dana Heráková, Uhrova 661/3, 916 01 Stará Turá

8. Vlasta Bučková, Tř. Maršála Malinovského 880, 686 01 Uherské Hradiště, ČR

9. Peter Herák, Uhrova 661/3, 916 01 Stará Turá

10. Miroslava Sadloňová, Gen. M. R. Štefánika 368/98, 916 01 Stará Turá

11. Miroslav Rybníkář, Čkalovova 4471/20, 921 01 Piešťany

12. Ing. Elena Rybníkářová, Uhrova 663/7, 916 01 Stará Turá

13. Miroslav Rybníkář, sídl. Sotina 1213/70, 905 01 Senica

14. Ing. Boris Bezák, Uhrova 664/9, 916 01 Stará Turá

15. Miroslava Bezáková, Uhrova 664/9, 916 01 Stará Turá

projektanti

16. Ing. Jozef Lovíšek, Pod Hliniskom 938/4, 010 07 Žilina

17. Ing. Arch. Gabriela Dovalová, Pivovarská 1, 010 08 Žilina (zodp. projektant architektúra)

18. Ing. Juraj Barčiak, Bajzova 2415/20, 010 01 Žilina (zodp. projektant TZB)

19. Ing. Peter Pulman, (zodp. Projektant časť elektro)

20. Ing. Adam Líška, (zodpovedný projektant časť dopravný projekt)

21. ostatný, menovite neuvedený účastníci konania

Dotknuté orgány:

22. OÚ Nové Mesto nad Váhom - OSŽP, Hviezdoslavova 2254/36, 915 01 NMnV
23. OR HaZZ, Odborárska 12, 915 01 NMnV
24. RUVZ Trenčín, Nemocničná 722/4, 911 01 Trenčín
25. Inšpektorát práce v Trenčíne, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
26. Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
27. Mesto Stará Turá, Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá, 916 01 Stará Turá oddelenie strategického rozvoja a investícií
28. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
29. Slovak Telekom, Bajkalská 28, 821 08 Bratislava
30. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
31. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
32. SPP - distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
33. PreVak, s.r.o., Jiráskova 168, 916 01 Stará Turá
34. Technické služby m.p.o., Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá
35. spis

V zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona a § 26 ods.1 zákona č.71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") z dôvodu stavebného konania stavby s veľkým počtom účastníkov konania, sa účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 a § 26 ods. 1 správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Stará Turá. Súčasne sa oznámenie zverejní iným spôsobom, v mieste obvyklým (web stránkach, rozhlasom a pod.). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

vyvesené dňa :

zvesené dňa :

Doručované elektronicky / listinne na vedomie :

36. Michal Studený, Lány 1395/8, 972 01 Bojnice