

**Názov stavby :** Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej  
**Názov objektu:** SO 01 - Komunikácie, spevnené plochy a chodníky centrálnej mestskej zóny v Starej Turej  
**Názov podobjektu:** C 103 – chodníky pred panelovým domom p.č. 366/68  
**Názov časti:** C 103.2 – chodník pred panelovým domom p.č. 366/68  
**Miesto stavby:** Stará Turá, okres Nové Mesto nad Váhom  
**Investor:** Mesto Stará Turá, ul. SNP 1/ 2, 916 01 Stará Turá  
**Stupeň:** Dokumentácia na realizáciu stavby

## Technická správa

## 1. Identifikačné údaje

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1.1. Stavba:                 | Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej                                   |
| 1.2. Miesto stavby:          | Stará Turá  |
| 1.3. Okres:                  | Nové Mesto nad Váhom  |
| 1.4. Kraj:                   | Trenčiansky   |
| 1.5. Druh stavby:            | Rekonštrukcia (revitalizácia, modernizácia)   |
| 1.6. Investor:               | Mesto Stará Turá, ul. SNP 1 / 2 , 916 01 Stará Turá                                     |
| 1.7. Objekt:                 | SO 01 - Komunikácie, spevnené plochy a chodníky centrálnej mestskej zóny v Starej Turej |
| 1.8. Podobjekt:              | C 103- chodníky pred panelovým domom p.č. 366/68  |
| 1.9. Časť:                   | C 103.2 – chodník pred panelovým domom p.č. 366/68                                      |
| 1.10. Stupeň PD:             | dokumentácia pre stavebné povolenie   |
| 1.11. Zodpovedný projektant: | Ing. Peter Mišanko  |
| 1.12. Dátum spracovania:     | 01/2009   |

## 2. Základné údaje o projekte, rozsah riešenia projektu

Podobjekt C 103 – chodníky pred panelovým domom p.č. 366/68 – je rozdelený na 2 časti. Druhá časť – C 103.2 je predmetom tejto projektovej dokumentácie. Projekt rieši rekonštrukciu 3 jestvujúcich chodníkov v zastavanom území mesta Stará Turá. Chodníky sa nachádzajú v časti medzi Domom Služieb a námestím Slobody. Chodníky sú od námestia Slobody oddelené betónovým cimburím, ktoré ostáva zachované v pôvodnom stave, nepodlieha rekonštrukcii tak ako aj existujúce schody. Rozsah a obsah bol vymedzený v lokálnom programe podľa požiadaviek investora.

## 3. Podklady pre spracovanie projektu

- 3.1. Požiadavky investora
- 3.2. Podklady profesie architektúry
- 3.3. Príslušné STN
- 3.4. Geodetické zameranie

## 4. Návrh riešenia

### 4.1 Stručný popis technického riešenia

Rekonštrukcia chodníkov kopíruje výškovo aj smerovo jestvujúce chodníky a okolitý terén. Rekonštrukcia pozostáva z odstránenia betónovej vrstvy chodníkov. Podkladová štrková vrstva chodníka bude ponechaná v konštrukcii a použitá.

### 4.2 Smerové riešenie

Smerovo je každý z chodníkov celkovej dĺžky 52,73 m prispôsobený jestvujúcemu chodníku a potrebe plynulého napojenia na okolité jestvujúce chodníky.

### 4.3 Výškové riešenie

Výškovo sa chodníky na začiatku a konci úpravy napája na ostatné chodníky a prispôbujú sa terénu a potrebám riešenia ostatných objektov.

### 4.4 Šírkové usporiadanie

Šírky chodníkov sú v celej rekonštruovanej dĺžke nasledovné: 1,85 m, 2,85 m a 3,5 m.

#### 4.5 Konštrukcia konštrukčných vrstiev

Konštrukcia chodníka:

Zámková dlažba šedá	60 mm
Pieskové lôžko	30 mm
Celkom	90 mm

Po odstránení betónového krytu chodníka sa ostávajúca podkladová štrková vrstva využije ako podkladová vrstva do novej konštrukcie s doplnením chýbajúcej hrúbky štrkodrvy.

Spevnené plochy sú v styku so zeleňou lemované záhonovými obrubníkmi 80x200x500 uloženými do betónového lôžka a zapustené do terénu.

#### 4.6 Odvodnenie

Povrchová voda je z chodníka šírky 1,85 m odvedená jednostranným priečnym sklonom 2% do okolitej zelene. Povrchová voda je z chodníka šírky 2,85 m odvedená taktiež jednostranným priečnym sklonom 2% do okolitej zelene. Povrchová voda je z chodníka šírky 3,50 m odvedená dostatočným pozdĺžnym a priečnym sklonom do odvodňovacieho žlabu Birco Plus dĺžky 36 m, ktorý je prekrytý mrežou. Svetlá šírka odvodňovacieho žlabu je 100 mm. Odvodňovací žlab bude zakončený zbernou vpusťou, ktorá sa zaústi do kanalizácie.

#### 4.7 Zemné práce

Realizácia zemného telesa musí spĺňať požiadavky dané STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií. Zemná pláň musí byť zhutnená na hodnotu 45 MPa. Zemné práce predstavujú výkopy a násypy pre komunikácie a spevnené plochy. Zemné práce súvisiace s rekonštrukciou sa budú realizovať po vybúraní betónovej vrstvy chodníka. Do násypov sa použijú výkopy a zvyšné množstvo vykopanej zeminy sa odvezie na skládku. Na povrchovú úpravu sa rozprestrie ornica hrúbky 100 mm.

#### 4.8 Inžinierske siete

Dodávateľ je pred začatím stavebných úprav povinný vyžiadať si vytýčenie sietí od jej správcov.

#### 4.9 Vytýčenie stavby

Vytýčenie stavby je súčasťou výkresovej dokumentácie. Body vytýčenia sú uvádzané s x a y súradnicami v JTSK.

#### 4.10 Vplyv stavby na životné prostredie

Počas prevádzky stavby nebudú vznikať odpadové látky. Odpady vzniknú iba počas stavebných prác. Producentmi odpadov budú dodávateľia stavebných prác. Spôsob nakladania s odpadmi bude riešený zmluvne. V zmluve o dielo s jednotlivými dodávateľmi stavebných prác budú stanovené podmienky nakladania s odpadmi na stavbe a spôsob ich zneškodnenia. Dodávateľia budú povinní viesť evidenciu odpadov vzniknutých pri ich činnosti na stavbe a ku kolaudácii doložiť doklad o ich zneškodnení.

Pri stavebných prácach súvisiacich s rekonštrukciou jestvujúceho chodníka vznikne odpadový materiál nasledovného charakteru:

Kód odpadu	Názov a druh odpadu	Kategória odpadu	Množstvo odpadu	Poznámka
17 01 01	betón	O	169,94 m	vybúranie obrubníkov
17 03 02	betónové zmesi	O	432,386 m <sup>2</sup>	vybúranie chodníka (kryt a podkladové vrstvy)
17 05 04	zemina a kamenivo	O	2,244 m <sup>3</sup>	hlbenie rýh

#### 4.11 Riešenie z hľadiska BOZP

Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb podľa § 43d a § 48 - §52 stavebného zákona, príslušné technické normy, hygienické, protipožiarne, bezpečnostné normy a príslušné ustanovenia vyhlášky číslo 532/2002 Zbierky zákonov.

Pri uskutočňovaní stavebných prác sa budú dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. Stavenisko musí spĺňať ustanovenia § 43i, odstavec 3 stavebného zákona.

Bezpečnosť práce bude koordinovaná v súlade s nasledovnými zákonmi a vyhláškami :

- Zákon 272/1994 O ochrane ľudí v znení zmien a doplnkov
- Zákon 315/1996 O premávke vozidiel na podzemných komunikáciách
- Zákon 330/1996 O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zmien a doplnkov
- Zákon 95/2000 O inšpekcii práce v znení zmien a doplnkov
- Nariadenie vlády 159/2001 O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisku
- Nariadenie vlády 204/2001 O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami
- Zákon 311/2001 Zákonník práce v znení zmien a doplnkov
- Nariadenie vlády SR 444/2001 O požiadavkách na používanie označenia symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- Nariadenie vlády SR 510/2001 O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení zmien a doplnkov
- Nariadenie vlády SR 40/2002 O ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami
- Nariadenie vlády 504/2002 O podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov
- Vyhláška 718/2002 MPSVaR Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení