

Názov stavby : Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej
Názov objektu: SO 01 - Komunikácie, spevnené plochy a chodníky centrálnej mestskej zóny v Starej Turej
Názov podobjektu: C 101 – chodník pri panelovom dome
Miesto stavby: Stará Turá, okres Nové Mesto nad Váhom
Investor: Mesto Stará Turá, ul. SNP 1/ 2, 916 01 Stará Turá
Stupeň: Dokumentácia na realizáciu stavby

Technická správa

1. Identifikačné údaje

- | | |
|------------------------------|---|
| 1.1. Stavba: | Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej |
| 1.2. Miesto stavby: | Stará Turá |
| 1.3. Okres: | Nové Mesto nad Váhom |
| 1.4. Kraj: | Trenčiansky |
| 1.5. Druh stavby: | Rekonštrukcia (revitalizácia, modernizácia) |
| 1.6. Investor: | Mesto Stará Turá, ul. SNP 1 / 2 , 916 01 Stará Turá |
| 1.7. Objekt: | SO 01 - Komunikácie, spevnené plochy a chodníky centrálnej mestskej zóny v Starej Turej |
| 1.8. Podobjekt: | C 101- chodník pri panelovom dome |
| 1.9. Stupeň PD: | dokumentácia pre stavebné povolenie |
| 1.10. Zodpovedný projektant: | Ing. Peter Mišanko |
| 1.11. Dátum spracovania: | 01/2009 |

2. Základné údaje o projekte, rozsah riešenia projektu

Projekt rieši rekonštrukciu jestvujúceho chodníka v zastavanom území mesta Stará Turá. Chodník sa nachádza pred panelovým domom na ul. Komenského a ul. SNP. Rekonštrukcia chodníka začína na hranici pozemkov s parcelnými číslami 542/52 a 527 (účelová komunikácia do sídliska).

3. Podklady pre spracovanie projektu

- 3.1. Požiadavky investora
- 3.2. Podklady profesie architektúry
- 3.3. Príslušné STN
- 3.4. Geodetické zameranie

4. Návrh riešenia

4.1 Stručný popis technického riešenia

Rekonštrukcia chodníka kopíruje výškovo aj smerovo jestvujúci chodník a okolitý terén. Rekonštrukcia pozostáva z odstránenia živičnej vrstvy chodníka v hrúbke cca 0,15 m. Podkladová štrková vrstva chodníka bude ponechaná v konštrukcii a použitá.

4.2 Smerové riešenie

Smerovo je chodník celkovej dĺžky 96,35 m prispôsobený jestvujúcemu chodníku a potrebe komunikácie. Jedná sa o kruhové oblúky bez prechodníc.

4.3 Výškové riešenie

Výškovo sa chodník na začiatku a konci úpravy napája na ostatný chodník a prispôbuje sa terénu a potrebám riešenia ostatných objektov. Použitý pozdĺžny sklon je 2,74 %, 1,92 % a 1,19 %.

4.4 Šírkové usporiadanie

Šírka chodníka je v celej rekonštruovanej dĺžke 3,0 m. Na okolité chodníky bude rekonštruovaný chodník plynule napojený živičnými vrstvami.

4.5 Konštrukcia konštrukčných vrstiev

Konštrukcia chodníka:

Zámková dlažba šedá		60 mm
Pieskové lôžko		30 mm
Štrkodrva fr.0/63mm	ŠD	min.200 mm
Celkom		min.290 mm

Po odstránení živичných vrstiev jestvujúceho chodníka sa ostávajúca podkladová štrková vrstva využije ako podkladová vrstva do novej konštrukcie s doplnením chýbajúcej hrúbky štrkodrvy.

Komunikácie sú lemované cestnými obrubníkmi ABO 15-20 (150x260x500), ktoré sú uložené do betónového lôžka 13 cm nad úroveň vozovky, len v miestach styku spevnených plôch a komunikácie bude obrubník zapustený na úroveň terénu. Spevnené plochy v styku so zeleňou sú lemované chodníkovoými obrubníkmi 80x200x500 uloženými do betónového lôžka 7cm nad úroveň vozovky. Osadením obrubníkov dôjde k porušeniu spevnenej krajnice vozovky v šírke cca 0,4 m, ktorá sa musí následne vyspraviť živичnými vrstvami.

4.6 Odvodnenie

Odvodnenie povrchovej vody je zabezpečené dostatočný pozdĺžnym a priečnym sklonom do jestvujúcich uličných vpustí. Povrchová voda je z chodníka odvedená priečnym sklonom 2%. Odvodnenie zemnej pláne chodníka je riešené vypádovaním v sklone 3,0 % do jestvujúcich cestných drenážnych rýh.

4.7 Zemné práce

Realizácia zemného telesa musí spĺňať požiadavky dané STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií. Zemná pláň musí byť zhutnená na hodnotu 45 MPa. Zemné práce predstavujú výkopy a násypy pre komunikácie a spevnené plochy. Zemné práce súvisiace s rekonštrukciou sa budú realizovať po vybúraní živичných vrstiev chodníka, resp. odhumusovaní voľných plôch. Do násypov sa použijú výkopy a zvyšné množstvo vykopanej zeminu sa odvezie na skládku. Na povrchovú úpravu sa rozprestrie ornica hrúbky 100 mm.

4.8 Inžinierske siete

Dodávateľ je pred začatím stavebných úprav povinný vyžiadať si vytýčenie sietí od jej správcov.

4.9 Vytýčenie stavby

Vytýčenie stavby je súčasťou výkresovej dokumentácie. Body vytýčenia sú uvádzané s x a y súradnicami v JTSK.

4.10 Vplyv stavby na životné prostredie

Počas prevádzky stavby nebudú vznikať odpadové látky. Odpady vzniknú iba počas stavebných prác. Producentmi odpadov budú dodávateľia stavebných prác. Spôsob nakladania s odpadmi bude riešený zmluvne. V zmluve o dielo s jednotlivými dodávateľmi stavebných prác budú stanovené podmienky nakladania s odpadmi na stavbe a spôsob ich zneškodnenia. Dodávateľia budú povinní viesť evidenciu odpadov vzniknutých pri ich činnosti na stavbe a ku kolaudácii doložiť doklad o ich zneškodnení.

Pri stavebných prácach súvisiacich s rekonštrukciou jestvujúceho chodníka vznikne odpadový materiál nasledovného charakteru:

Kód odpadu	Názov a druh odpadu	Kategória odpadu	Množstvo odpadu	Poznámka
17 01 01	betón	O	192,7 m	vybúranie obrubníkov
17 03 02	živичné zmesi	O	244,8 m ²	vybúranie chodníka (kryt a podkladové vrstvy)
17 05 04	zemina a kamenivo	O	8,88 m ³	odstránenie ornice

4.11 Riešenie z hľadiska BOZP

Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb podľa § 43d a § 48 - §52 stavebného zákona, príslušné technické normy, hygienické, protipožiarne, bezpečnostné normy a príslušné ustanovenia vyhlášky číslo 532/2002 Zbierky zákonov.

Pri uskutočňovaní stavebných prác sa budú dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. Stavenisko musí spĺňať ustanovenia § 43i, odstavec 3 stavebného zákona.

Bezpečnosť práce bude koordinovaná v súlade s nasledovnými zákonmi a vyhláškami :

- Zákon 272/1994 O ochrane ľudí v znení zmien a doplnkov
- Zákon 315/1996 O premávke vozidiel na podzemných komunikáciách
- Zákon 330/1996 O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zmien a doplnkov
- Zákon 95/2000 O inšpekcii práce v znení zmien a doplnkov
- Nariadenie vlády 159/2001 O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisku
- Nariadenie vlády 204/2001 O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami
- Zákon 311/2001 Zákonník práce v znení zmien a doplnkov
- Nariadenie vlády SR 444/2001 O požiadavkách na používanie označenia symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- Nariadenie vlády SR 510/2001 O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení zmien a doplnkov
- Nariadenie vlády SR 40/2002 O ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami
- Nariadenie vlády 504/2002 O podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov
- Vyhláška 718/2002 MPSVaR Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení