

TENDERS

Príloha č. 3b SP_Špecifikácia predmetu zákazky / Príloha č. 2 Zmluvy_Špecifikácia predmetu zmluvy

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

"Triedený zber komunálnych odpadov v meste Stará Turá - Nákladné motorové vozidlo na zvoz BRKO, nákladné motorové vozidlo N2 sklápač a traktorová kosačka"

Časť predmetu zákazky 2 - Nákladné motorové vozidlo N2 sklápač

Vyplní uchádzač !!!

Obchodné meno/názov:	HYCA s.r.o.
Sídlo/miesto podnikania:	Viničnianska cesta 9, Pezinok
IČO:	35900008

PODVOZOK NÁKLADNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA kategórie N2 s pohonom 4x4 v celkovom počte 1 ks

Obchodný názov/značka/model/typ	CANTER/FUSO/6C18 4WD 4x4
---------------------------------	--------------------------

Požadované parametre/technická špecifikácia

P. č.	Parameter požadovaný verejným obstarávateľom	Uchádzač potvrdí slovom áno/nie alebo uvedie konkrétny parameter
1	nový, nepoužívaný, rok výroby zhodujúci sa s rokom objednania alebo mladší	áno
2	celková povolená technická hmotnosť max. 5 200 kg	áno, 5 200 kg
3	v čase dodávky musí spĺňať požiadavky na energetické a environmentálne vplyvy prevádzky vozidla počas jeho životnosti v zmysle zákona č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov	áno
4	naftový motor s objemom max. 3000 cm ³ , spĺňajúci podmienky limitu emisií podľa emisnej normy Euro 6 v čase dodania predmetu zákazky, s výkonom min. 110 kW, zabezpečujúci funkčnosť vozidla pri činnosti všetkých jeho agregátov súčasne aj v kritických režimoch	áno, 2998 cm ³ , Euro 6, 129 kW
5	štart-stop systém	áno
6	prevodovka s min. 10 prevodových st. vpred a 2 vzad	áno, 10 prevodových st. vpred a 2 vzad
7	pohon oboch náprav	áno

8	prevádzkové brzdy s ABS, brzdové rozvody odolne voči korózii a agresívnym účinkom chemických posypových materiálov	áno
9	kotúčové alebo bubnové brzdy na prednej a zadnej náprave	áno
10	palivová nádrž s objemom min. 100 L	áno, 100 L
11	kryt výfukovej sústavy	áno
12	centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním	áno
13	sedadlo vodiča odpružené	áno
14	elektricky ovládané bočné okná kabíny	áno
15	rádio s bluetooth	áno
16	klimatizovaná kabína	áno
17	elektrický obmedzoval' rýchlosti min. 90 km/h	áno, 90 km/h
18	tempomat a asistent rozjazdu do kopca	áno
19	<u>batérie bez-údržbové, s predĺženou životnosťou, zosilnené</u>	áno
20	<u>systém sledovania tlaku v pneumatikách so zobrazením na palubnej doske v kabíne vodiča</u>	áno

SKLÁPACIA NADSTAVBA v celkovom počte 1 ks

Obchodný názov/značka/model/typ	S3/HYCA/S3/S3
--	---------------

Požadované parametre/technická špecifikácia

P. č.	Parameter požadovaný verejným obstarávateľom	Uchádzač potvrdí slovom áno/nie alebo uvedie konkrétny parameter
1	nové, nepoužívané, rok výroby zhodujúci sa s rokom objednania, alebo mladší	áno
2	trojstranná sklápacia nadstavba S3 s vonkajšou dĺžkou min. 4 000 mm	áno, 4100 mm
3	výška bočníc a zadného čela min. 400 mm	áno, 400 mm
4	šírka nadstavby min. 2100 mm	áno, 2200 mm
5	technická nosnosť nadstavby min. 4 000 kg	áno, 4000 kg
6	plošina s výsuvnými ramenami z oceleového plechu HX700, hrúbka min. 3 mm	áno, 3 mm
7	bočné prvky z obdĺžnikových rúrok, výška min. 160 mm a pozdĺžne dištančné prvky	áno, 160 mm
8	bočnice z pozinkovanej ocele S350, výška min. 400 mm, hrúbka min. 2 mm, sklopné a odnímateľné, vymeniteľné (pravé/ľavé, ocelové)	áno, S350, výška 400 mm a hrúbka 2 mm
9	integrované zatváranie bočníc	áno
10	čelná strana z ocele S355, výška min. 450 mm, hrúbka min. 2 mm	áno, S355, výška 450 mm, hrúbka 2 mm
11	štít kabíny z pozinkovanej ocele, s mriežkou (profil max. 4,5 mm), odnímateľný	áno, 4,5 mm
12	zadné dvere z ocele S355, výška min. 450 mm, hrúbka min. 2 mm, automatické otváranie	áno, S355, výška 450 mm, hrúbka 2 mm

13	gumové dorazy otvárania na bočných stenách a zadných dverách	áno
14	zadné stĺpiky z pozinkovanej ocele, hrúbka min. 3 mm, odnímateľné, s min. 12 mm upevňovacou skrutkou a kónickým kovaním	áno, 3 mm, 12 upev. skrutiek, kónický tvar
15	rozširujúce klíny, výška min. 75 mm	áno, 75 mm
16	obalové blatníky z HDPE (polyetylén s vysokou hustotou) so surovými hliníkovými podperami	áno
17	schválená dvojtrámová hliníková bočná ochrana, čierna prášková farba	áno
18	sklápací hriadeľ bez mazania (samomazný krúžok)	áno
19	krátky výklopný previs: max. 250 mm	áno, 250 mm
20	vonkajší rám prispôsobený na upevnenie	áno
21	tesnenia medzi prvkami, ktoré nie sú priebežne zvárané	áno
22	pomocný rám sklápača z ocele S355, hrúbka min. 5 mm	áno, S355, hrúbka 5 mm
23	bočné prvky pomocného rámu, hrúbka min. 5 mm, zosilnené blatníky	áno, 5 mm
24	vyklápanie pomocou hydraulického valca bez presahu cez pomocný rám	áno
25	technická kapacita vyklápania min. 4 000 kg	áno, 4000 kg
26	uhol sklonu vyklápania min. 48°	áno, 48°
27	elektricky poháňané hydraulické čerpadlo, 12V	áno, 12 V
28	min. 12-litrová hydraulická nádrž, <u>naplnená biologicky odbúrateľnou hydraulickou kvapalinou</u>	áno, 12 litrov
29	<u>hydraulická nádrž vybavená bezpečnostným systémom pre signalizáciu uniku alebo vysokej teploty hydraulickej kvapaliny, so signalizáciou v kabíne vodiča</u>	áno
30	<u>všetky mazacie body podvozku a nadstavby premazané biologicky odbúrateľným mazivom</u>	áno
31	hydraulický tlak min. 320 barov	áno, 320 bar
32	káblové diaľkové ovládanie v kabíne	áno
33	bezpečnostný elektromagnetický ventil na valci	áno
34	koncový spínač sklápania s poistným lanom	áno
35	podpera korby	áno
36	zadné pozičné svetlá	áno
37	skrinka na náradie plastová uzamykateľná min. 30 l	áno, 30 L

OSTATNÉ POŽIADAVKY

P. č.	Parameter požadovaný verejným obstarávateľom	Uchádzač potvrdí slovom áno/nie alebo uvedie konkrétny parameter
1	záruka min. 12 mesiacov na celé vozidlo	áno, 12 mesiacov

2

záruka na batérie min. 36 mesiacov (v rozsahu údajov uvedených zeleným podčiarknutým písmom)

áno, 36 mesiacov



V Pezinku, dňa: 11.11.2025

